

## Сводный протокол испытаний для линзы 140-100

### Параметры испытаний

Входящее напряжение: 220 Вольт


Частота входящей сети: 50 Гц

### Сводный результат испытаний

КПД (PF): 0,97

CRI>80,6

Кривая распределения силы света



Наименование	Мощность, Вт.	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Эффективность, лм/Вт	Наличие IES-файла
iStellar Mars 50 65 (60)	50,4	6500	7696	152,7	+
iStellar Mars 75 65 (60)	75,2	6500	11506	153,0	+
iStellar Mars 100 65 (60)	98,9	6500	15072	152,4	+
iStellar Mars 125 65 (60)	124,7	6500	19054	152,8	+
iStellar Mars 150 65 (60)	149,2	6500	22768	152,6	+
iStellar Mars 175 65 (60)	173,8	6500	26505	152,5	+
iStellar Mars 200 65 (60)	198,2	6500	30265	152,7	+
iStellar Mars 225 65 (60)	224,2	6500	34280	152,9	+

iStellar Mars 250 65 (60)	249,1	6500	38137	153,1	+
iStellar Mars 275 65 (60)	276,2	6500	42231	152,9	+
iStellar Mars 50 50 (60)	50,4	5000	7696	152,7	+
iStellar Mars 75 50 (60)	75,2	5000	11506	153,0	+
iStellar Mars 100 50 (60)	98,9	5000	15072	152,4	+
iStellar Mars 125 50 (60)	124,7	5000	19054	152,8	+
iStellar Mars 150 50 (60)	149,2	5000	22768	152,6	+
iStellar Mars 175 50 (60)	173,8	5000	26505	152,5	+
iStellar Mars 200 50 (60)	198,2	5000	30265	152,7	+
iStellar Mars 225 50 (60)	224,2	5000	34280	152,9	+
iStellar Mars 250 50 (60)	249,1	5000	38137	153,1	+
iStellar Mars 275 50 (60)	276,2	5000	42231	152,9	+
iStellar Mars 50 40 (60)	50,4	4000	7696	152,7	+
iStellar Mars 75 40 (60)	75,2	4000	11506	153,0	+
iStellar Mars 100 40 (60)	98,9	4000	15072	152,4	+
iStellar Mars 125 40 (60)	124,7	4000	19054	152,8	+
iStellar Mars 150 40 (60)	149,2	4000	22768	152,6	+
iStellar Mars 175 40 (60)	173,8	4000	26505	152,5	+
iStellar Mars 200 40 (60)	198,2	4000	30265	152,7	+
iStellar Mars 225 40 (60)	224,2	4000	34280	152,9	+
iStellar Mars 250 40 (60)	249,1	4000	38137	153,1	+
iStellar Mars 275 40 (60)	276,2	4000	42231	152,9	+
iStellar Mars 50 35 (60)	49,3	3500	7272	147,5	+
iStellar Mars 75 35 (60)	73,9	3500	10885	147,3	+
iStellar Mars 100 35 (60)	98,7	3500	14499	146,9	+
iStellar Mars 125 35 (60)	125,5	3500	18599	148,2	+
iStellar Mars 150 35 (60)	149,6	3500	22111	147,8	+
iStellar Mars 175 35 (60)	175,6	3500	25848	147,2	+
iStellar Mars 200 35 (60)	200,2	3500	29550	147,6	+
iStellar Mars 225 35 (60)	224,3	3500	32995	147,1	+
iStellar Mars 250 35 (60)	248,1	3500	36694	147,9	+
iStellar Mars 275 35 (60)	273,8	3500	40468	147,8	+
iStellar Mars 50 30 (60)	50,2	3000	7229	144,0	+
iStellar Mars 75 30 (60)	74,9	3000	10801	144,2	+
iStellar Mars 100 30 (60)	98,4	3000	14140	143,7	+
iStellar Mars 125 30 (60)	124,6	3000	17955	144,1	+
iStellar Mars 150 30 (60)	148,3	3000	21385	144,2	+
iStellar Mars 175 30 (60)	174,8	3000	25154	143,9	+
iStellar Mars 200 30 (60)	198,3	3000	28555	144,0	+
iStellar Mars 225 30 (60)	223,7	3000	32280	144,3	+
iStellar Mars 250 30 (60)	249,1	3000	35821	143,8	+
iStellar Mars 275 30 (60)	274,5	3000	39583	144,2	+
iStellar Mars 50 27 (60)	49,2	2700	6834	138,9	+
iStellar Mars 75 27 (60)	74,6	2700	10347	138,7	+
iStellar Mars 100 27 (60)	98,8	2700	13753	139,2	+
iStellar Mars 125 27 (60)	125,2	2700	17340	138,5	+
iStellar Mars 150 27 (60)	149,5	2700	20736	138,7	+
iStellar Mars 175 27 (60)	173,9	2700	24224	139,3	+
iStellar Mars 200 27 (60)	199,6	2700	27724	138,9	+
iStellar Mars 225 27 (60)	224,8	2700	31202	138,8	+
iStellar Mars 250 27 (60)	250,3	2700	34892	139,4	+
iStellar Mars 275 27 (60)	273,7	2700	37935	138,6	+